



ЭКСКАВАТОР E195A на автомобильном ходу КАМАЗ-43118

Эксплуатационная масса: **19,5 т**

Мощность двигателя: **67 кВт (91 л.с.)**

Ковш: **0,8 м³**



Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.



Сервис
Выезд собственной мобильной
группы в течении 24 часов.



Надежность
Используются импортные
комплектующие.



Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.



Наличие на складе
Обеспечивает оперативную
поставку товара в срок.

ЭКСКАВАТОР E195A

на автомобильном ходу КАМАЗ-43118 оснащён:



«Деос Групп» предлагает дополнительное оборудование:

- Предпусковой подогреватель
- Защитное ограждение кабины
- Установка дополнительных фар Hella в защитном кожухе на кабину
- Установка дополнительных фар отечественного производства в защитном кожухе на кабину
- Комплект межколесных проставок (4 шт.) для исключения забивания строительным мусором межколесного пространства
- Комплект шин с протектором повышенной проходимости (8 шт.)
- Расширенный ЗИП
- Разводка для подключения гидромолота

- Базовым шасси высокой проходимости КАМАЗ-43118
- Гидравликой производства Bosch Rexroth (Германия): гидрораспределитель, насосный агрегат.
- Двигателем BF 4M 2012 фирмы Deutz (Германия) с жидкостным охлаждением, системой непосредственного впрыска топлива и турбонаддувом, соответствующим международным экологическим нормам Tier 2. Соединение двигателя с насосным агрегатом произведено с помощью муфты Centaflex.
- Системой гидропривода, выполненной по схеме LUDV фирмы Bosch Rexroth, обеспечивает неограниченное количество совмещений в рабочем цикле, высокую точность выполнения операций, минимальные потери мощности. Распределение потока с учетом приоритета поворотной системы обеспечивает оптимальные рабочие характеристики.
- Кабиной оператора, оборудованной системой нагрева/охлаждения воздуха, имеющей удобный доступ, широкую дверь с интегрированной форточкой, большую площадь остекления, что обеспечивает полную обзорность рабочей зоны во все стороны; безопасность и низкий уровень шума делают работу оператора эффективной в течение всей рабочей смены.
- Капотной системой, обеспечивающей полный доступ ко всем узлам и агрегатам, что делает обслуживание удобным и быстрым.

Экскаватор отличается высокой надежностью, увеличенными интервалами между техническими обслуживаниями, топливной экономичностью.

«Деос Групп» обеспечивает готовность к установке многочисленного дополнительного оборудования.

Технические данные экскаватора E195A

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	E195A
Эксплуатационная масса	т	19,5
Базовое шасси		КАМАЗ-43118
Мощность двигателя автомобиля	кВт (л.с.)	165 (224)
Двигатель		Deutz BF04M2012C
Мощность двигателя	кВт (л.с.)	67 (91)
Число оборотов двигателя	об/мин	2000
Тип рабочего оборудования		Моноблок
Расход насосной установки	л/мин	260
Рабочее давление	МПа	32
Частота вращения платформы	об/мин	8
Гидравлика		Bosch-Rexroth
Гидросхема управления		Схема LUDV фирмы Bosch-Rexroth
Количество совмещений операций в цикле		все
Емкость ковша по SAE	м ³	0,8
Наибольшая глубина копания	м	5,0
Наибольший радиус копания	м	8,44
Кинематическая высота выгрузки	м	6,1
Усилие резания: ковшом	т	8,0
рукоятью	т	8,2
Цикл	с	12
Расход топлива в экскавационном режиме	л/ч	12
Техническая производительность при разработке грунтов I...III категорий	м ³	190
Скорость передвижения максимальная	км/ч	90
Габаритные размеры		
длина	мм	8300
ширина	мм	2500
высота	мм	3900