



ЭКСКАВАТОР UMG E200C

Эксплуатационная масса: **19 т**

Мощность двигателя: **97 кВт (130 л.с.)**

Ковш: **1,0 м³**



Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.



Сервис
Выезд собственной мобильной
группы в течении 24 часов.



Надежность
Используются импортные
компоненты.



Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.



Наличие на складе
Обеспечивает оперативную
поставку товара в срок.

ЭКСКАВАТОР UMG E200C оснащен:



«Деос Групп» предлагает дополнительное оборудование:

- Предпусковой подогреватель
- Защитное ограждение кабины
- Установка дополнительных фар Hella в защитном кожухе на кабину
- Установка дополнительных фар отечественного производства в защитном кожухе на кабину
- Расширенный ЗИП
- Разводка для подключения гидромолота

Обеспечивает готовность к установке многочисленного дополнительного оборудования.

- Гусеничным ходом высокой надежности
- Гидравликой производства Bosch Rexroth (Германия): гидрораспределитель, насосный агрегат, редукторы хода.
- Двигателем фирмы Deutz (Германия) с жидкостным охлаждением, системой непосредственного впрыска топлива и турбонаддувом, соответствующим международным экологическим нормам Tier 2. Соединение двигателя с насосным агрегатом произведено с помощью муфты Centaflex.
- Блоком радиаторов Orlandi Radiatori (Италия) объединяющим два контура охлаждения: охлаждающей жидкости двигателя и рабочей жидкости (гидравлическое масло).
- Системой гидропривода, выполненной по схеме LUDV фирмы Bosch Rexroth, обеспечивает неограниченное количество совмещений в рабочем цикле, высокую точность выполнения операций, минимальные потери мощности. Распределение потока с учетом приоритета поворотной системы обеспечивает оптимальные рабочие характеристики.
- Кабиной нового дизайна, современным внутренним интерьером, более компактными и эргономичными пультами управления, широкой дверью с интегрированной форточкой, большой площадью остекления с обеспечением полной обзорности рабочей зоны, усовершенствована система воздухопроводов обдува стёкол и воздухопроводов отопления/кондиционирования салона. В базовой комплектации присутствует климатическая установка (отопитель-кондиционер), аудиоподготовка, эргономичное сиденье оператора с ремнем безопасности.
- Капотной системой, обеспечивающей полный доступ ко всем узлам и агрегатам, что делает обслуживание удобным и быстрым.

Экскаватор отличается высокой надежностью, увеличенными интервалами между техническими обслуживаниями, топливной экономичностью.

Технические данные экскаватора E200C

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	E200C		
Эксплуатационная масса	т	18	18,5	19
Двигатель		Deutz BF04M2012C		
Мощность двигателя	кВт (л.с.)	97 (130)		
Число оборотов двигателя	об/мин	2100		
Расход насосной установки	л/мин	260+20+20		
Рабочее давление	МПа	32		
Радиус поворота платформы	мм	2100		
Тип рабочего оборудования		Моноблок		
Гидросхема управления		Схема LUDV фирмы Bosch-Rexroth		
Количество совмещений операций в цикле		все		
Емкость ковша по SAE	м ³	1,0 (0,36-0,8)		
Длина рукояти	м	2,53	3,0	3,6
Емкость ковша по SAE	м	1,0	0,8	0,65-1,0
Наибольшая глубина копания	м	6,107	6,657	7,247
Наибольший радиус копания	м	8,802	9,332	9,907
Кинематическая высота выгрузки	м	6,048	6,243	6,599
Усилие резания: ковшом	т	11,57		
рукоятью	т	9,7		
Цикл	с	13,5		
Скорость передвижения	км/ч	1,7/2,7		
Ширина гусеницы	мм	600	800	1000
Удельное давление на грунт	кг/см ²	0,42	0,32	0,22
Габаритные размеры				
длина	мм	8165		
ширина	мм	2800	3000	3200
высота	мм	2980		